

Gemeindeverwaltung Kirchlindach
Bauverwaltung
Herr M. Schaffer
Lindachstrasse 17

3038 Kirchlindach

Gümligen, 13. Januar 2020/gal

Abbruch und Neubau Friedhofgebäude Kirchlindach, Kirchlindach Schichtaufbauten und Materialien

Sehr geehrter Herr Schaffer

Neben den Plänen und der Kostenberechnung lassen wir Ihnen noch diese Seite zukommen mit den von uns vorgeschlagenen Wand-, Boden- und Deckenaufbauten. Es handelt sich um jeweilige Vorschläge von uns und diese sind selbstverständlich zu besprechen und zu bestimmen.

Wichtig scheint uns, dass das Gebäude als Neubau auch zu erkennen ist, darum schlagen wir für das äussere Erscheinungsbild ein anderes Material und eine andere Farbe vor.

Wandaufbau von innen nach aussen:

- Fermacell – Platten 19 mm mit Schlämme verputzt und gestrichen (Farbe noch offen)
- Lattenrost 40 mm als Installationsraum
- OSB – Platten 15 mm als Dampfbremse und Aussteifung
- Holzständer 280 mm mit Cellulose ausgedämmt
- DWD – Platte 16 mm als Winddichtung und Feuchtigkeitsschutz Holzelement
- Lattenrost 40 mm als Hinterlüftung Fassade
- Holzschalung horizontal, schwarz lasiert

Dachaufbau von innen nach aussen:

- Dreischichtplatte Holz 27 mm gelocht als Schallschutzdecke im Bereich Haupt- und Katafalkraum.
- Dämmung 30 mm Glaswolle als Schallschutz mit Lattung 30 mm
- Balkenlage 280 mm mit Cellulose ausgedämmt
- DWD – Platte 16 mm als Winddichtung und Feuchtigkeitsschutz für Holzelement
- Unterdachfolie 0.2 mm
- Konterlattung 80 – 180 mm als Unterlüftung und Gefälle für Flachdach
- Dreischichtplatte 27 mm als Dachhaut
- Abdichtung Foliendach
- Extensive Begrünung Flachdach mit 80 mm Substrat

Bodenaufbau von innen nach aussen:

- Bodenbelag Feinsteinzeugplatten 9 mm ausgefugt mit Alu-Sockelleisten
- Anhydrit - Unterlagsboden 65 mm
- Dämmung Alu – Pur 120 mm (2 x 60 mm)
- Dampfsperre V60 vollflächig verschweisst
- Beton – Bodenplatte 25 cm armiert
- Misapor – Schüttung (Schaumglas – Schotter) 300 mm unter Bodenplatte

Innenwände:

- Fermacell – Platten 19 mm mit Schlämme verputzt und gestrichen (Farbe noch offen)
- Holzständer 150 mm mit Glaswolle ausgedämmt
- Fermacell – Platten 19 mm mit Schlämme verputzt und gestrichen (Farbe noch offen)
- Feinsteinzeugplatten 9 mm wo Sanitärapparate montiert werden

Fenster und Fensterfront:

- Fenster in Holz / Aluminium, Farbe innen weiss, aussen RAL 7017 anthrazit
- 3 – fach Glas in Rahmen

Heizung und Warmwasser:

- Wärmepumpe Luft – Wasser
- Radiatoren in allen Räumen ausser Geräteschuppen und Technik
- Speicher Warmwasser 100 Liter über Heizung

Freundliche Grüsse
BauRaum Architektur GmbH


Gian Andrea Lüthi

Architekt HTL
Mitglied der Geschäftsleitung